

OPIS:

Parkettkoll L je jednokomponentno disperzivno ljepilo. Posebno je napravljeno za ljepljenje drvenih podova. Parkettkoll L jamči ljepljivost koju karakterizira dobra otpornost, dobro držanje i dugotrajna elastičnost.

KARAKTERISTIKE:

Nanošenje	nazubljena špahtla
Temp. nanošenja	ne ispod +10°C
Vrijeme sušenja	4/5 dana*
Pokrivanje	800/1200 gr/m ² ovisno o podlozi
Boja	hrast, orah i afromosia
Skladištenje	1 godina**
Pakiranje	5-15-25 kg
Čišćenje alata	voda (prije stvrdnjavanja ljepila)

* na +20°C i rel. vlažnosti 65%

**originalno zapečaćene posude drže se na temperaturu između +5°C i +30°C

NAJBOLJI UVJETI ZA POSTAVLJANJE PARKETA:

Podloga	suha, obogaćena, da ne stvara prašinu, ne previše gruba
Vlažnost podloge	2% max
Vlažnost drveta	10±2%

UPOTREBA:

U namjeri da se postigne savršena ljepljivost, važno je da je podloga dobro pripremljena. Ako je potrebno izravnati podlogu, Prilikom stvaranja prašine i kod poroznih podloga preporučujemo da se prvo nanese PRYMER W.

Prije polaganja parketa, preporučamo provjeriti vlažnost i podloge i drveta u dubini s namjerom da se osigura ne postojanje higroskopskih materijala kao što su proširujući cement, vermakulit i proširujuća glina. Razvucite ljepilo sa nazubljenom špahtlom sjedinjujući svu prašinu na podlozi. Prije nego što ljepilo počne formirati ljusku, položite ploče ili drvene letve.