

**OPIS:**

PARKETTKOLL LISTONI jednokomponentno ljepilo bazirano na smoli, u vodenoj disperziji, djelomično preporučljivo, za lijepljenje drvenih podnih blokova, djelomice uzduž i poprijeko. U mnogim situacijama PARKETTKOLL LISTONI može zamijeniti dvokomponentno ljepilo. Njegova posebna odlika je vrlo nizak sadržaj vode, što ga čini savršenim za lijepljenje, bez uobičajenog oštećenja nastalih bočnim "dizanjem". Čak što više plastifikacija polimera prisutnih u sastavu je vrlo pažljivo izabrana, tako da garantira premazu ljepila dugotrajnu "unutarnju elastičnost".

**KARAKTERISTIKE:**

Nanošenje	nazubljena špahtla
Temp. nanošenja	ne ispod +10°C
Vrijeme sušenja	3/4 dana*
Pokrivanje	800/1200gr/m <sup>2</sup> ovisno o podlozi
Boja	hrast, afromosia, orah
Skladištenje	1 godina*
Pakiranja	5-15-25kg
Čišćenje alata	voda (prije stvrdnjavanja ljepila)

\* na +20°C i rel vlažnosti 65 %

\*\*originalno zapečaćene posude drža se na temperaturi između +5°C i +30°C

**NAJBOLJI UVJETI ZA POSTAVLJANJE PARKETA:**

Podloga	suha, neoštećena, koja ne stvara prašinu, ne previše gruba.
Vlažnost temelja	2% max
Vlažnost drveta	10÷2%

**UPOTREBA:**

Ako namjeravate postići savršeni rezultat lijepljenja, važno je podlogu dobro pripremiti. Ako bi bilo potrebno, izravnati podlogu. Pri stvaranju praštine i poroznosti podloge, preporučujemo da se nanese prvo PRYMER W. Prije postavljanja parketa, preporučujemo da se provjeri, vlažnost i drveta i podloge, što dublje a da se osigura ne postojanje higroskopskih materijala kao što je ekspandirajući cement, vermiculite, ili ekspandirajuća glina. Razvucite ljepilo s nazubljenom špahtlom, miješajući svu prašinu na podlozi. Prije nego što se na ljepilu počne stvarati koža, postavite ploče ili drvene letvice.