

OPIS:

PARKETTKOLL TOP RU je jednokomponentno ljepilo bazirano na sintetičkoj smoli u vodenoj disperziji koje se tretira sa polivinil alkoholom koji je baziran zaštitnim koloidima koji sadrže prosječni dijametar čestica od 0,5 ÷ mikrona. Ove kemijsko-fizičke karakteristike, zajedno sa posebnim koalascentima, daju PARKETTKOLL-u TOP RU posebnu "prisnost sa drvetom" pomažući da se ljepilo uvuče u drvene niti koje su tako zaljepljene snažnije nego obično (čak na posebno tvrdim vrstama drveta koja su bliska granuliranim drvima). PARKETTKOLL TOP RU je isprobavan i provjeravan sa velikim uspjehom u polaganju drvenih podova kao što je lam parket, drvene letvice 14 mm, i drvene letvice 17 mm.

KARAKTERISTIKE:

Nanošenje	nazubljena špahtla
Temper. nanošenja	ne ispod +10°C
Vrijeme ljepljenja	vrlo brzo
Vrijeme sušenja	2/3 dana
Pokrivanje	800/1200 gr/m ² ovisno o podlozi
Skladištenje	1 god**
Pakiranja	5-15-25 kg
Čišćenje alata	voda (prije stvrdnjavanja ljepilla)

* na +20°C i 65% rel vlažnosti

** originalno zapečaćene posude drže se na temperaturi između +5°C i +30°C

NAJBOLJI UVJETI ZA POLAGANJE PODA:

Podloga	suha, neoštećena, ne stvara prašinu nije previše grub
Vlažnost podloge	2% max
Vlažnost drveta	10÷2%

UPOTREBA:

Ako namjeravate postići savršene rezultate lijepljenja, važno je da je podloga dobro pripremljena. Ako bi bilo potrebno, izravnajte podlogu. Pri pojavi stvaranja prašine i poroznosti podloge preporučujemo, da se prvo nanese PRYMER W. Prije polaganja parketa, preporučujemo da se provjeri vlažnost drveta i podloge na dubini u namjeri da se osigura, nepostojanje higroskopskih materijala, kao što je ekspandirajući cement, vermiculit ili ekspandirajuća glina. Razvucite ljepilo sa nazubljenom špahtlom. Prije nego ljepilo počne zasušivati, stvarati koža, položite ploče ili letvice drveta.