

OPIS:

Jednokomponentni premaz Prymer W je vodenasto smolasta emulzija koja se preporuča da se učvrste posne i sipke podloge i pripremi neispravna podloga prije niveliranja sa cementnim masama.

KARAKTERISTIKE:

Nanošenje	četka ili valjak
Temperatura nanošenja	ne ispod +5°C
Razrjeđivač	voda
Pokrivanje	150/200gr/m ²
Skladištenje	1 godina*
Pakiranje	5-15-25lit.
Čišćenje alata	voda (vlažan proizvod)

* originalne, zapečaćene posude drže se na temper. između +10C i +30C

UPOTREBA:

1. Ojačanje sipke i posne podloge

Razrjedi jedan dio PRYMER W sa 5/6 dijelova vode. Preporuča se upotreba PRYMER W da se očvrstne podloga nakon koje slijedi polaganje parketa sa ljepilom na vodenoj bazi. (Npr. Parekettkoll L, RU i.i LISTONI)

2. Pospješivač prijanjanja pri ravnanju cementnim masama

Razrijedi jedan dio PRYMER W sa 5/6 dijelova vode. Masu nanositi dok je PRYMER W još mokar. Prije nanošenja parketa sačekaj dok se podloga potpuno isuši.