

# VELUREX Metal Lack

## Opis

VELUREX Metal Lack je pred-metalizirajući vosak za održavanje ruiniranog i/ili izgrebanog poda. Zahvaljujući njegovim polimerskim tvorevinama, daje parketu tretiranom s proizvodom sjajan i jednak izgled. Film VELUREX Metal Lacka karakterizira dugotrajnost, čvrstoća, transparentnost i protuklizna svojstva.

## Karakteristike

Temperatura primjene ne ispod +10°C

Primjena tkanina

Rijeđenje (ako je potrebno) voda

Pokrivanje 1 lt/70 m<sup>2</sup>

Skladište stabilnost 1 godina (u izvornim zapečaćenim spremnicima kod temperatura između +10°C i +30°C)

Pakiranje 1 lt

Čišćenje alata voda

## Kako upotrijebiti

Nanesite VELUREX Metal Lack jednolično i ravnomjerno. Za naročito intenzivno korištene podove primijenite drugi sloj VELUREX Metal Lack nakon što se prvi sloj sasvim osušio. Nakon nekoliko primjena VELUREX Metala Lacka preporučljivo je ukloniti stare slojeve voska s DEWACHS (vidi tehničke liste podataka), isprati vrlo dobro sa čistom vodom i ostaviti da se osuši. Nastavite sa primjenom VELUREX Metal Lacka iz početka.